

## VANNES PAPILLON

Applications :

PS : peu sensibles - S : sensibles - TS : très sensibles

VANNE PAPILLON	CODE PRODUIT	Limites d'utilisation	Chauffage Climatisation			Plomberie (ACS)		Fluides industriels	Air comprimé	Agroaliment. Vinicole	Vapeur	Gaz	Fioul	Incendie
			PS	S	TS	S	TS							
	<b>8700</b>	0 à 90°C PN 10/16	3											
	<b>8600</b>	-10 à +110°C 16 bar du DN 40 à 200 10 bar au-delà	3	3		3	3							
	<b>8620</b>	-10 à +130°C 16 bar du DN 40 à 200 10 bar au-delà	3	3		3	3							
	<b>88</b>	-10 à +110°C 16 bar du DN 50 à 200 10 bar au-delà	3	3	3		3							
	<b>ISO10...</b>	-20 à +130°C 10 - 16 ou 25 bar					3						3	
	<b>ISO16...</b>			3	3									
	<b>ISO25...</b>													
	<b>81B</b>	-10 à +90°C 10 bar									3			
	<b>DANI...</b>	-50 à +260°C 25 bar					3			3				
	<b>86</b>	-10 à +110°C 16 bar du DN 40 à 200 10 bar au-delà					3						3	
	<b>3256Z</b>	-20 à +90°C							3					
	<b>KE...</b>	-20 à +200°C 10 bar					3							
	<b>97</b>	-10 à +110°C 16 bar											3	
	<b>8630</b>	-10 à +130°C 16 bar du DN 50 à 200 10 bar au-delà					3							
	<b>8603</b>	-10 à +90°C 16 bar du DN 50 à 200 10 bar au-delà					3	3					3	