

VANNES PAPILLON

Applications :

PS : peu sensibles - S : sensibles - TS : très sensibles

VANNE PAPILLON	CODE PRODUIT	Limites d'utilisation	Chauffage Climatisation			Plomberie (ACS)		Fluides industriels	Air comprimé	Agroaliment. Vinicole	Vapeur	Gaz	Fioul	Incendie
			PS	S	TS	S	TS							
	8700	0 à 90°C PN 10/16	✓											
	8600	-10 à +110°C 16 bar du Ø 40 à 200 10 bar au-delà	✓	✓		✓		✓						
	8620	-10 à +130°C 16 bar du Ø 40 à 200 10 bar au-delà	✓	✓		✓	✓	✓						
	88	-10 à +110°C 16 bar du Ø 50 à 200 10 bar au-delà	✓	✓	✓			✓						
	TYPE ISORIA	-20 à +130°C 10 - 16 ou 25 bar						✓						
	81B	-5 à +90°C 10 bar										✓		
	DANI... DANA...	-50 à +260°C 25 bar						✓		✓				
	86	-10 à +110°C 16 bar du Ø 40 à 200 10 bar au-delà						✓				✓		
	3256Z	-20 à +90°C								✓				
	KE...	-20 à +200°C 10 bar						✓						
	97	-10 à +110°C 16 bar												✓
	8630	-10 à +130°C 16 bar du Ø 50 à 200 10 bar au-delà						✓						
	8603	-10 à +90°C 16 bar du Ø 50 à 200 10 bar au-delà						✓	✓				✓	