
























| RÉGULATEUR DÉTENDEUR | CODE PRODUIT | Points forts | Applications | Température | Pression amont | Pression aval | Ø et positions de montage |
|---|--------------|---|---|-------------|----------------|--|---|
|  | 5 |   Fabricant : WATTS Filtre incorporé Grande robustesse | Collectivités | 70°C | 20 bar | Réglable de 1,5 à 5,5 bar Prétarage 3 bar à débit nul | 15x21 à 50x60 horizontal ou vertical fluide ascendant |
|  | 2006 |   En cours Fabricant : SYR Capot démontable Molette graduée, verrouillable dans la position choisie | Eau domestique et liquides neutres Air comprimé, azote, gaz non toxiques et non inflammables | 60°C | 16 bar | 1,5 à 6 bar | 15x21 à 50x60 toutes positions |
|  | 223 |   A membrane réglable | Air Eau chaude Eau froide | 80°C | 20 bar | 1,5 à 5,5 bar Pour une pression en amont de 8 bar pré-réglé à 3 bar | 15x21 et 20x27 toutes positions |
|  | 2009 |  A membrane réglable | Air Eau chaude Eau froide | 70°C | 20 bar | 1,5 à 5 bar Pour une pression en amont de 8 bar pré-réglé à 3 bar | 15x21 et 20x27 toutes positions |
|  | 2012 |  A membrane réglable et écrou prisonnier | Protection d'un appareil unique Spécial groupe de sécurité | 70°C | 16 bar | 3 à 5 bar pour 8 bar amont | 20x27 toutes positions |
|  | 2007 |  Réglable de 1,2 à 6 bar | Protection d'un appareil unique : chauffe-eau, machine à laver, etc. | 80°C | 25 bar | 1 à 6 bar Pré-réglé à 3 bar en aval | 15x21 à 50x60 toutes positions |
|  | 2022 |  3 fonctions : arrêt - anti-retour et réduction | Collectivités | 70°C | 25 bar | 1,5 à 4 bar Pré-réglé à 3 bar en aval | 20x27 toutes positions |
|  | 2015 |  Robustesse Précision de réglage | Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur | 70°C | 16 bar | 1,5 à 8 bar | 50 à 150 sur tuyauterie horizontale |
|  | 2016 |  Robustesse Précision de réglage | Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur | 70°C | 25 bar | 1,5 à 8 bar | 50 à 150 sur tuyauterie horizontale |
|  | 2021 |  Insensible aux variations de pression amont | Eau | 40°C | 16 bar | 1,5 à 6 bar | 50 à 200 sur tuyauterie horizontale |