

ANTIPOLLUTION

Bien choisir vos équipements

Pour être en conformité avec la législation

Ces équipements sont obligatoires pour éviter la pollution des réseaux d'eau potable. Leur choix dépend du type d'installation où la protection doit être assurée.

9000



2760



Disconnecteurs hydrauliques à zone de pression réduite contrôlable.

- TYPE BA -

APPLICATIONS

- Circuits de chauffage > 70 kW.
- Circuits de climatisation.
- Installations à risques (laboratoires, usines, etc.)
- Alimentation d'une prise d'eau anti-incendie.

4760



9



909



10



Disconnecteurs hydrauliques à zone de pression réduite non contrôlable.

- TYPE CA -

APPLICATIONS

- Circuits de chauffage < 70 kW.
- Installations à risques limités ou intermittents impliquant malgré tout une disconnexion.

200



202



226



Clapets de non retour NF antipollution.

- TYPE EA -

APPLICATIONS

- Tout système de traitement d'eau.
- Alimentation en eau froide d'un circuit.
- Plomberie.
- A chaque branchement individuel d'un appartement sur la distribution générale d'un immeuble.
- Sur branchement eau froide d'un immeuble en aval du compteur.

293



Soupapes anti-siphonnage.

- TYPE DA -

APPLICATIONS

- Flexibles de douche.

290



Soupapes anti-siphonnage.

- TYPE HA -

APPLICATIONS

- Nez de robinet d'arrosage.

