

360L - 361L

Ecrou et douille en cuivre GCU 2 pièces.

Ø : 3/8" à 2"
TMS : 0 à +90°C
PMS : 10 bar



CONSTRUCTION

- Matière : Laiton et cuivre suivant normes NF EN 1254-1 à NF EN 1254-5
- Alliage : CW614N suivant normes NF EN 12164 - NF EN 12168
- CW617N suivant normes NF EN 12164 - NF EN 12169

RACCORDEMENT

- Filetage suivant normes ISO 228/1 (NF E 03.005)

DESRIPTIF

- Modèle 360L : droit
- Modèle 361L : équerre



Modèle 360L

Ø	Cu	Réf.
3/8"	10	360L.3C
3/8"	12	360L.3D
3/8"	14	360L.3E
1/2"	12	360L.4D
1/2"	14	360L.4E
1/2"	16	360L.4F
1/2"	18	360L.4G
3/4"	14	360L.5E
3/4"	16	360L.5F
3/4"	18	360L.5G
3/4"	22	360L.5I
3/4"	28	360L.5L
1"	22	360L.6J
1"	28	360L.6L
1"1/4	28	360L.7L
1"1/4	32	360L.7N
1"1/2	40	360L.8R
1"1/2	42	360L.8S
2"	52	360L.9Y
2"	54	360L.9Z

Modèle 361L

Ø	Cu	Réf.
3/8"	10	361L.3C
3/8"	12	361L.3D
3/8"	14	361L.3E
1/2"	14	361L.4E
1/2"	16	361L.4F
1/2"	18	361L.4G
3/4"	16	361L.5F
3/4"	18	361L.5G
3/4"	22	361L.5I
1"	22	361L.6J
1"	28	361L.6L