

Fiche Technique (2021-04-02)

Flexvent

Purgeurs d'air automatiques droit avec ou sans vanne d'isolement.

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.



| Type | Dimensions | | Raccordement | Vanne d'isolement | ### | Code |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|-----|-------|
| | Ø [mm] | H. [mm] | | | | |
| Flexvent 1/8 | 30 | 67 | R 1/8" | non | 1 | 27775 |
| Flexvent 3/8 | 30 | 78 | R 3/8" | oui | 1 | 27750 |
| Flexvent 3/8 without shut-off valve | 30 | 66 | G 3/8" | non | 1 | 27725 |
| Flexvent 1/8 - 3/8 | 30 | 86 - 75,5 | R 1/8" / R 3/8" | oui | 1 | 27780 |
| Flexvent 1/2 | 30 | 75,5 | R 1/2" | oui | 1 | 27740 |
| Flexvent 1/2 - blanc avec casse-bulle | 31 | 71 | G 1/2" | non | 1 | 27743 |
| Flexvent 1/2 - en laiton nickelé | 30 | 80 | R 1/2" | oui | 1 | 27742 |
| Flexvent 3/4 | 30 | 74,5 | R 3/4" | oui | 1 | 27735 |

Avantages

- Dotés d'un dispositif anti-fuites empêchant les pertes d'eau.

Informations générales

- Température de service mini et max.: -10 °C / 90 °C (pointe: 120 °C).
 - Pression de service mini et max.: 0,2 / 10,0 bar (fonctionnel: 6,0 bar).
 - Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
 - Bachon antifuites empêchant les pertes d'eau.
- Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.



Flamco



Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)

Flamco s.a.r.l.

ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1

95310, Saint Ouen l'Aumône - fr

T 01 342 191 91

F 01 303 782 19

E info@flamco.fr

I flamcogroup.com/fr