

8005N - 8005G Coude 90°5D.

DN : 15 à 200

TMS : -20°C à +300°C

APPLICATIONS

- Pour usage généraux et sans contrôle spécifique.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication à partir de tube sans soudure
- Avec chanfreins à partir du DN80 (88.9)

CONSTRUCTION

- Matière : Acier Carbone S235.
- Modèle **8005N** : Finition noire
- Modèle **8005G** : Finition galvanisée

RACCORDEMENT

- A souder BW



AGRÈMENTS-NORMES

- Fabricant certifié ISO 9001:2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive [article 4, § 3]
- Conception suivant la norme NF EN 10253-1
- Matériaux suivant la norme EN 10020 et EN 10027-2
- Protocole de tests suivant norme EN 10126
- Modèle **8005G** : Courbes séries Galvanisés compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

COTES D'ENCOMBREMENTS

DN	D	T	F	b	Poids (kg)	Réf.
15	21,3	2	42,5	53	0,08	8005N.14
20	26,9	2,3	57,5	71	0,12	8005N.15 et 8005G.15
25	33,7	2,6	72,5	89	0,22	8005N.16 et 8005G.16
32	42,4	2,6	92,5	114	0,37	8005N.17 et 8005G.17
40	48,3	2,6	107,5	132	0,5	8005N.18 et 8005G.18
50	60,3	2,9	135	165	0,88	8005N.19 et 8005G.19
65	76,1	2,9	175	213	1,3	8005N.20 et 8005G.20
80	88,9	3,2	205	250	2,1	8005N.21 et 8005G.21
90	108	3,6	253	306	3,7	8005N.52
100	114,3	3,6	270	327	4,1	8005N.22
100	133	4	311,5	378	6,2	8005N.53
125	139,7	4	330	400	7	8005N.23
125	159	4,5	375	454	10	8005N.54
150	168,3	4,5	390	474	11,2	8005N.24
200	219,1	6,3	510	620	26,53	8005N.25

