


ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CODE PRODUIT	Limites d'utilisation (non associées)		Fluides industriels	Air comprimé	Eau	Vapeur	Hydrocar- bures	Gaz (*)
		Pression maxi bar (en fonction des Ø)	Température °C mini/maxi						
	<b>PS4AFL2V</b>	16 - 90	-40 / +190	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>PS4DBBEB</b>	16 - 40	-50 / +190	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>PS4DR25</b>	16 - 40	-40 / +190	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>CRYOBW</b>	10 - 100	-196 / +190	✓					
	<b>RFCBW</b>	16	-40 / +190	✓		✓		✓	
	<b>PS4LBWNIET</b>	20 - 75	0 / +280	✓		✓		✓	
	<b>948L</b>	500 - 420	-20 / +80	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>948T</b>	500 - 420	-20 / +80	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>949L</b>	500 - 420	-20 / +80	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>949T</b>	500 - 420	-20 / +80	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>937</b>	500 - 420	-20 / +80	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>938</b>	500 - 420	-20 / +80	✓	✓	✓		✓	✓

(\*) Sauf gaz naturel. Pour l'oxygène, utiliser impérativement des robinets dégraissés (nous consulter).

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CODE PRODUIT	Limites d'utilisation (non associées)		Fluides industriels	Air comprimé	Eau	Vapeur	Hydrocar- bures	Gaz (*)
		Pression maxi bar (en fonction des Ø)	Température °C mini/maxi						
	1968	20	-20 / +200	✓	✓	✓		✓	✓
	1969	50	-20 / +200	✓	✓	✓		✓	✓
	1950	40 à 16	-20 / +200	✓	✓	✓		✓	✓
	1951	40 à 16	-20 / +200	✓	✓	✓		✓	✓
	1952	40 à 16	-20 / +200	✓	✓	✓			✓
	1953	40 à 16	-20 / +200	✓	✓	✓		✓	✓
	23001	40	-10 / +220	✓	✓	✓		✓	✓
	23002	40	-10 / +210	✓	✓	✓		✓	✓
	23003	25	-80 / +210	✓		✓			✓
	2709	64	-10 / +180	✓	✓	✓		✓	✓
	1790	64	-17 / +180	✓	✓	✓			
	2791	50	-10 / +210	✓	✓	✓		✓	
	2341	40 à 16	-20 / +180	✓	✓	✓		✓	✓
	2343	40 à 16	-20 / +180	✓	✓	✓		✓	✓

(\*) Sauf gaz naturel. Pour l'oxygène, utiliser impérativement des robinets dégraissés (nous consulter).

## ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE (fin)

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CODE PRODUIT	Limites d'utilisation (non associées)		Fluides industriels	Air comprimé	Eau	Vapeur	Hydrocar- bures	Gaz (*)
		Pression maxi bar <i>(en fonction des Ø)</i>	Température °C mini/maxi						
	<b>3298</b>	100	-20 / + 130	✓	✓	✓			✓
	<b>381</b>	40	-15 / +100		✓	✓			
	<b>272</b>	25	-20 / +150		✓	✓			
	<b>3290</b>	25	-20 / +190		✓	✓			
	<b>279</b>	16	-10 / +120		✓	✓			
	<b>3297</b>	10	-10 / +120		✓				
	<b>3303</b>	10	-10 / +120		✓				
	<b>286</b>	16	-10 / +200			✓			
	<b>287</b>	16	-10 / +200			✓			
	<b>31033</b>	10	-10 / +130	✓	✓	✓			✓
	<b>31039</b>	500	-30 / +120	✓	✓	✓		✓	✓
	<b>18600</b>	16	+60			✓			

(\*) Sauf gaz naturel. Pour l'oxygène, utiliser impérativement des robinets dégraissés (nous consulter).