

RÉGULATEURS - DÉTENDEURS DE PRESSION

RÉGULATEUR DÉTENDEUR	CODE PRODUIT	Points forts	Applications	Température	Pression amont	Pression aval	Ø et positions de montage
	2006	 Fabricant : SYR Capot démontable Molette graduée, verrouillable dans la position choisie	Eau domestique et liquides neutres Air comprimé, azote, gaz non toxiques et non inflammables	30°C	16 bar	1,5 à 5 bar	15x21 à 50x60 toutes positions
	2013BM	 A piston réglable	Eau chaude Eau froide	80°C	15 bar	0,5 à 4 bar	15x21 et 20x27 toutes positions
	223BM	 Amortissement des coups de bélier	Eau chaude Eau froide	80°C	40 bar	0,8 à 5,5 bar Préréglé à 3 bar	15x21 et 20x27 toutes positions
	2007BM	  Molette graduée Cartouche amovible Filtre 800 µm	Eau chaude Eau froide sanitaire	80°C	16 bar	0,8 à 7 bar Préréglé à 3 bar	15x21 à 50x60 toutes positions
	143F		Eau chaude Eau froide sanitaire	80°C	25 bar	1 à 6 bar	15x21 et 20x27 toutes positions
	143M	A piston avec siège compensé					
	11BIS	  Garantie 5 ans Insensible au tartre	Eau chaude Eau froide	80°C	25 bar	1 à 5,5 bar Préréglé à 3 bar	15x21 et 20x27 toutes positions
	2022	  Fabricant : WATTS 3 fonctions : arrêt - anti-retour et réduction	Collectivités	70°C	15 bar	1,5 à 4 bar Préréglé à 3 bar en aval	20x27 toutes positions
	2015	  Robustesse Précision de réglage	Eau, air comprimé dégraissé et gaz neutres	65°C	16 bar	1,5 à 7,5 bar	Ø 50 à 200 toutes positions
	2016	 Robustesse Précision de réglage	Eau, air comprimé dégraissé et gaz neutres	65°C	25 bar	3 à 10 bar	horizontal Ø 50 à 150
	2012	 à membrane réglable	Appareils isolés. Chauffe eau, lave linge... Eau froide, chaude, air comprimé.	80°C	16 bar	1,5 à 5 bar	20x27 toutes positions