

RÉGULATEUR DÉTENDEUR	CODE PRODUIT	Points forts	Applications	Température	Pression amont	Pression aval	Ø et positions de montage
	5	  <b>GARANTIE 5 ANS</b> Fabricant : WATTS Filtre incorporé Grande robustesse	Collectivités Eau	70°C	20 bar	Réglable de 1,5 à 5,5 bar  Prétarage 3 bar à débit nul	15x21 à 50x60 horizontal ou vertical fluide ascendant
	2024	  Corps Inox	Eau, air	-15 à +100 °C	16 bar	1 à 6 bar	15x21 à 50x60 horizontal manomètre vers le haut
	2006	Fabricant : SYR Capot démontable Molette graduée, verrouillable dans la position choisie	Eau domestique et liquides neutres Air comprimé, azote, gaz non toxiques et non inflammables	60°C	16 bar	1,5 à 6 bar	15x21 à 50x60  toutes positions
	2023	Manomètre et filtre inclus	Gaz non corrosifs (oxygène, butane, propane, etc.)	-20 à +60 °C	50 bar	0,5 à 12 bar	15x21 et 20x27 horizontal
	2015	  Fabricant : HONEYWELL	Eau, air dégraissé, gaz neutres suivant les réglementations en vigueur	70°C	16 bar	1,5 à 8 bar	50 à 150 sur tuyauterie horizontale ou verticale
	2016	  Fabricant : HONEYWELL	Eau, air dégraissé, gaz neutres suivant les réglementations en vigueur	70°C	25 bar	1,5 à 8 bar	50 à 150 sur tuyauterie horizontale
	1151B 1152	  Fabricant : BERMAD Vanne automotrice. Débits importants.	Eau	80°C	16 bar	0,2 à 16 bar	40 à 200