

ÉQUILIBRAGE

VANNE D'ÉQUILIBRAGE	CODE PRODUIT	Applications				Points forts	Limites d'utilisation et diamètres
		Génie Climatique - Industrie		Solaire	Sanitaire		
		Terminaux (ventilo convecteurs, plafonds rafraichissants, cassettes climatisation, etc.)	Réseaux chauffage ou climatisation vanne de branche ou pied de colonne				
ÉQUILIBRAGE TRADITIONNEL		STABIFLO					
   	 810	OUI	OUI	OUI sur l'aller	OUI	Fonction vanne d'arrêt Réglage sur 10 tours et 10° de tour Affichage de la position Prises de pression inclinées Garantie LRI 5 ans	50 à 720 000 l/h de 12x17 à 300
	813	OUI	NON	NON	NON	Fonction vanne d'arrêt Régulation des unités possible Prises de pression inclinées Possibilité de motorisation	1 à 2 000 l/h 15x21 à 20x27
	814_R1	OUI OUI NON OUI	NON NON OUI NON	NON	NON	Graduation de la pression différentielle sur le capot de la vanne Aide au maintien des vannes de régulation à une autorité minimum Idéal pour installations à débit variable Phase d'équilibrage simplifiée Réduction et/ou élimination des bruits dans l'installation	P à 9 000 l/h 15x21 à 50x60
	820D et 824	NON	NON	NON	OUI	Destiné à l'équilibrage thermique des bouclages d'ECS Simplicité de réglage Antilégionellose	90°C Ø 15 à 50
ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE		FlowCon international					
   	860M MUST SDPM EDPM ADPM	OUI	OUI	NON	NON	860M MUST et CLASSIC : Réduction des coûts : élimination des vannes de branche et pied de colonne Suppression des réglages sur site Plage de débits élargie 860M MUST : débit réglable de l'extérieur	-20 à +100°C 100 à 16 128 l/h Ø 15 à 50
	860M CLASSIC	OUI	OUI	NON	NON	860M CLASSIC : débit réglable de l'intérieur	-20 à +100°C 29 à 3 080 l/h Ø 15 à 40
	907K	OUI	OUI	OUI	NON	Réduction des coûts : élimination des vannes de branche et pied de colonne Débit fixe réglé sur la cartouche Suppression des réglages sur site Plage de débits élargie	-20 à +120°C (+150°C sur demande) 75 à 13 000 l/h Ø 15 à 50
	SH	NON	OUI	NON	NON	Large gamme de vannes d'équilibrage multi diamètre. Suppression des réglages sur site Réduction des coûts : diminution du nb de vannes	-20 à +120°C 5,31 m³/h à 277 m³/h Ø 15 à 250
  	868 MAXIFLO	NON	OUI	NON	NON	Equilibrage des gros et très gros débits Plage de débits élargie Débit fixe réglé sur la cartouche Suppression des réglages sur site Réduction des coûts : diminution du nb de vannes	-10 à +135°C Ø 50 à 80 0 à 120°C Ø 100 à 300 jusqu'à 17 000 l/h
	COMBI	OUI	OUI	NON	NON	3 cartouches p/toute la plage de débits Régulation des unités possible Possibilité de motorisation Fonction vanne de régulation : 3 types de cartouches	37 l/h à 4 630 m³/h Ø 15 à 40
	COMBI3	NON	OUI	NON	NON	Vanne monobloc et compacte Large plage de débits Motorisable	1 900 l/h à 13 647 m³/h Ø 15 à 40

GUIDE TECHNIQUE DE DÉTERMINATION

ÉQUILIBRAGE (fin)

VANNE D'ÉQUILIBRAGE	CODE PRODUIT	Applications				Points forts	Limites d'utilisation et diamètres
		Génie Climatique - Industrie		Solaire	Sanitaire		
		Terminaux (ventilo convecteurs, plafonds rafraichissants, cassettes climatisation, etc.)	Réseaux chauffage ou climatisation vanne de branche ou pied de colonne				
ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE							
							
	UNIQ	OUI	NON	NON	NON	Vanne compacte Large plage de débits Possibilité de motorisation	20,3 à 751 l/h Ø 15 et 20
	SM	NON	OUI	NON	NON	Large gamme de vannes combinées d'équilibrage et de régulation 2 voies Suppression des réglages sur site Réduction des coûts : diminution du nb de vannes	-20 à +120°C 5,31 m³/h à 277 m³/h Ø 15 à 250