LES VANNES PAPILLON

Nous avons sélectionné plusieurs gammes de vannes papillon adaptées
aux attentes diversifiées du marché de l'Industrie.

SODIME

A chaque installation, ses spécificités
à chaque installation, un produit parfaitement adapté.

DANI-DANII

KE

ISORIA



BOAX

88

4873

3E

UNE LARGE GAMME POUR DES APPLICATIONS dans tous domaines industriels y compris Marine, Énergie (thermique et nucléaire), cryogénie, etc.

CONSTRUCTION : corps en fonte à graphite lamellaire, sphéroïdal, acier carbone et acier inox, en figure annulaire, oreilles trous lisses, taraudées, à brides et corps en "U" et 2 parties.

PAPILLON : fonte GS revêtue, fonte anti-abrasion, cupro-aluminium, inox 431 / Duplex / 304 / 316 / 316 poli miroir, PTFE.

MANCHETTE : EPDM, EPDM chaleur, nitrile/NBR, téflon, PFA/Viton®, hypalon.

SIÈGES : PTFE pur / chargé verre, métallique, métallique graphite.

RACCORDEMENTS : PN 6 -10 - 16 et 25, ANSI B16-1 cl 125 - B16-5 cl 150 - cl 300,
M55 5 Phh cl 150, AWWA, AS 2129, B, 515.

ETANCHÉITÉ : ISO 5208, NFE 29311, DIN 3230, ANSI/FCI 70.2 cl 6.

NORMES : CE, ATEX, ACS, FDA, CE 1935/2004, etc.

MOTORISATIONS : pneumatique double et simple effet, électrique et hydraulique (possibilité de boîtiers de commande avec positionneur, bus de terrain et version intelligente -microprocesseur).

SIGNALISATION : zones saine, Atex EExia, Atex Exd.

Pour vannes papillon présentant des spécificités techniques autres,
NOUS CONSULTER.

SODIME

Guide technique réalisé à partir des spécifications communiquées par le fournisseur. Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentations sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part