

Information Technique

DÉTERMINATION D'UNE VANNE MOTORISÉE

N° de compte client :	M./Mme :
Raison sociale :	Tél. :
Adresse :	Fax :
	E-mail :
Code postal :	Ville :

1- ENVIRONNEMENT :

Lieu d'implantation : Intérieur ☐ Extérieur ☐ Température du lieu d'implantation : _____
Nature de l'ambiance : _____
Atmosphère explosive : Non ☐ Oui ☐ Préciser Zone : _____ Protection : _____

2- FLUIDE / VANNE :

Nature du fluide : _____ Viscosité : _____
Pression min : _____ Pression max : _____ Δp max : _____
Température normale / max / min : _____
Fréquence moyenne d'utilisation : _____
Ouvert/fermé ☐ Régulation ☐ Positionneur : 0-10 V ☐ 4-20 mA ☐
Vanne : A sphère ☐ A papillon ☐ Ø : _____
Matière : Laiton ☐ Fonte ☐ Acier ☐ Acier inox ☐
Étanchéité : PTFE ☐ EPDM ☐ Nitrile ☐ Viton® ☐
Raccordement : Taraudé gaz ☐ A souder BW ☐ A brides PN 16 / PN 25 / PN 40 ☐
Taraudé NPT ☐ A souder SW ☐ A brides ANSI 150-300 ☐

3- ACTIONNEUR

Pneumatique ☐

Double effet ☐ Simple effet ☐ Fonction OMA ☐ FMA ☐
Pression air moteur : _____
Electrodistributeur ☐ Tension : _____
Commande de secours : Oui ☐ Non ☐
Contacts fin de course : mécaniques ☐ inductifs ☐

Electrique ☐

Fonction : On/Off ☐ 3 pts ☐ Modulant ☐
Tension : _____
Commande manuelle ☐
Contacts fin de course :
1 en fermeture ☐ 1 en ouverture ☐

4- AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

