

Information Technique

THERMOMÈTRES

TABLEAU DE SÉLECTION

Thermomètres	Raccordement	Hauteur (mm)	Orientation	Plonge			Plage de températures (°C)			
				63	100	160	-30 à +50°	0 à 50	0 à 120	0 à 200
À BOÎTIER MÉTALLIQUE verre optique grossissant, livrés avec doigt de gant Ø 10 mm ext.										
	G ½" mâle	200	Oblique	✓			1290.51		1290.54	
					✓		1290.71		1290.74	
						✓			1290.84	
	G ½" mâle	200	Droit	✓			1293.51	1293.53	1293.54	1293.56
					✓		1293.71	1293.73	1293.74	1293.76
						✓	1293.81	1293.83	1293.84	1293.86
	G ½" mâle	200	Equerre	✓			1294.51	1294.53	1294.54	1294.56
					✓		1294.71	1294.73	1294.74	1294.76
						✓	1294.81	1294.83	1294.84	1294.86
À BOÎTIER COMPOSITE verre optique grossissant, livrés avec doigt de gant Ø 10 mm ext.										
	G ½" mâle	200	Droit	✓			1295.51		1295.54	
					✓		1295.71		1295.74	
	G ½" mâle	200	Equerre	✓			1296.51		1296.54	
					✓		1296.71		1296.74	
	G ½" mâle	150	Droit	✓			1493.51		1493.54	
					✓		1493.71		1493.74	
	G ½" mâle	150	Equerre	✓			1494.51		1494.54	
					✓		1494.71		1494.74	

Thermo- mètres	Caractéristiques	Ø cadran					Plonge				Plage de températures (°C)				
		63	66	80	83	100	150	45	63	100	250	-20 à +60°	0 à 120	0 à 200	50 à 200
POUR CONDUIT DE FUMÉE															
	Pose à l'aide d'un anneau de fixation magnétique et platine (modèle 1320) enfilés sur la plonge (modèle 1318)		✓								✓				1317.01
					✓						✓				1317.02
POUR MONTAGE SUR GAINES ET TUBES															
	Boîtier métallique avec bague cadran nickelée IP 50 Type bilame hélicoïdale Se monte sur gaine avec platine de fixation (modèle 1320) ou anneau de fixation magnétique (modèle 1318)	✓						✓					297.01		
				✓				✓					297.02		
						✓		✓					297.07		
						✓		✓				297.04			
							✓	✓						297.10	
	Thermomètre axial avec plonge au dos Livré avec doigt de gant ½ mâle Ø 11 mm			✓					✓				297.03		
						✓			✓				297.08		
						✓			✓			297.05			
						✓			✓					297.11	
						✓				✓			297.09		
				✓				✓			297.06				
				✓				✓					297.12		
					✓			✓				297.13			
	Thermomètre radial avec plongée verticale. Autres caractéristiques identiques au modèle 297					✓			✓				298.01		
						✓				✓				298.02	
POUR TUBES DE Ø 15 À 50 MM															
	Boîtier métallique avec bague cadran nickelée. IP 50. Fixation par ressort. Thermomètre applique	✓											299.00		