

Information Technique

GAINE PALIÈRE POUR APPARTEMENT, PRÉFABRIQUÉE ET ÉQUIPÉE DE VANNES FLOWCON® COMBI

APPLICATIONS

- Pour ensembles de 2 à 6 logements et plus.
- Chauffage individualisé pour chaque appartement à partir d'une chaufferie collective.

Accessibilité totale des réglages lors de l'installation et des opérations de maintenance.

Optimisation dimensionnelle des gaines palières en fonction du nombre de logements.

Préfabrication et contrôle d'étanchéité en usine apportant une réduction significative du temps d'installation.

Facilité de raccordement du réseau primaire et des départs logements.

Équilibrage et régulation simplifiés avec les vannes FLOWCON® COMBI

Fonction Équilibrage :

- plage de débit de 37 à 575 l/h ;
- pas de phase d'équilibrage sur site, un simple affichage du débit requis suffit ;
- optimisation du nombre de vannes d'équilibrage à installer ;
- permet une autorité maximale de la vanne de régulation.

Fonction Régulation :

- motorisation par moteur électrothermique 24/220V permettant une régulation tout ou rien ou chrono-proportionnelle.

Comptage d'énergie individualisé

Positionnement du compteur d'énergie pour une lecture aisée.

Possibilité de livraison avec manchette compteurs d'attente pour un parfait rinçage.

Toutes variantes possibles :

Adaptation de l'ensemble selon des exigences de prescription et des contraintes chantier.

Fourniture de cartouches et moteurs FLOWCON® selon cahier des charges.

Exemple de montage d'une gaine palière

