

Fournisseur :  FABRICANT ARTICLES CAOUT 5 IMPASSE DES 3 CHAUSSONS ZONE INDUSTRIELLE 69330 MEYZIEU Tél.: 04 72 45 03 45 Fax : 04 72 45 03 40	CERTIFICAT DE CONFORMITE		N° du certificat: C B2303815
	☐	AUX STIPULATION D'UNE COMMANDE CONFORMEMENT A LA NORME NF L 00-015	
	☒	CONFORMITE F.D.A	
	ETABLI PAR L'INDUSTRIEL FOURNISSEUR		

Raison social du client, usine **LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE**

N° de la commande **527775 SODIME**

Renseignements particuliers aux fournitures livrées, notamment la référence des dérogation accordées:

Page : 2

Référence	N° de lot et date de fabrication	Désignation	Qté	unité

 SODIME	CONTRÔLE RÉCEPTION DATE DE CONTRÔLE : 06/12/2023 CONTRÔLEUR : CT CODE ART. : JOINT COULÉE N°/LOT N° : 527775
--	---


N° et date du bordereau de livraison : **B2303815** **du** **04/12/23**

☐ **Conformité aux stipulations d'une commande :**

Nous certifions que, sauf exceptions ou dérogations énumérées ci-dessus, la fourniture citée a été fabriquée conformément aux spécifications techniques du marché, commande ou sous commande du client et que, toutes opérations de contrôle et essais effectués, elle répond SOUS TOUS SES ASPECTS, aux spécifications particulières ci-jointes, aux plans ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

☒ **Conformité FDA :**

Nous vous confirmons que tous les ingrédients entrant dans la composition du mélange élastomères énoncé ci-dessus, figurent dans la liste positive 21.CFR.1772600 de la FDA.
 Nous confirmons que les ingrédients entrant dans la composition du mélange PTFE correspondent à la norme 21.CFR.177-1550.

CONTROLE FOURNISSEUR		Signature : 
Nom et fonction : Jean-Vincent PORKOLAB		
Date : 04/12/23		

REFERENCE :
7275

Gomme de base : EPDM vulcanisé aux peroxydes

Couleur : NOIR

CARACTERISQUES :	Unités	MESURES	Méthode d'essai.
Masse volumique :	g/cm3	1,09	
Dureté Shore A : 3 sec.	Sh A	74	D45 1291
Dureté DIDC :	points	76	D45 1290
Résistance à la traction :	MPa	16,3	D41 1099
Allongement à la rupture :	%	170	D41 1099
Résistance déchirement (DELFT) :	Dan/cm	14,1	D41 1507
DRC 25 % comp. : 72h à 23°C	%	5	D45 1132
24h à 70°C	%	4	D45 1132
72h à -10°C	%	18	D45 1132
Ozone	h	RAS	D47 1100
Relaxation 7 jrs 23°C	%	2	ISO 3384
Relaxation 100 jrs 23°C	%	23	Méthode A
Tenue à la chaleur air 7 jrs 70°C	ΔD	1	D45 1291
	$\Delta R/r$ %	6	D41 1099
	$\Delta A/r$ %	9	D41 1099
Résistance à l'eau 7 jrs à 70°C	ΔV %	0,6	D47 1098

OBSERVATIONS :

* Conformité au règlement 1935/2004 EU (résultats des tests de migrations globale et spécifique conforme à l'article 7 de l'arrêté du 9/11/1994 - dans des conditions de contact prolongé avec les aliments aqueux, acides et alcoolisés non gras à des températures inférieures à 40°C (catégorie B))

* Conforme au règlement 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

* Respect les spécifications de la EMN 681-1 WA classe 80

* Résultats des tests d'extraction conformes à la réglementation FDA 21 CFR 177.2600 - aliments aqueux

* Conforme à la réglementation ReACH 1907 - 2006 CE

Ne contient ni gluten, parabens, phtalates, bisphenol A

REMARQUES :

Résultats obtenus sur plaques vulanisées 6' à 180 °C, et plots vulcanisés 1' à 180 °C - post vulcanisation 1 h à 175°C

Cette fiche technique ne peut en aucun cas servir de spécification.